

Tyto stroje byly vyvinuty pro nasazení do těch nejnáročnějších podmínek, do prostředí půjčoven. Řezače spár řady Pro jsou vysoce funkční a odolné stroje té nejjednodušší možné konstrukce.



Systém skrápění

Integrovaný systém skrápění s vedením vody na obě strany nástroje a odnímatelnou vodní nádrží pro pohodlné plnění o objemu 20 litrů.

Závěsné oko

Pro snadnou manipulaci pomocí popruhu.

Nastavitelná rukojeť

Vysouvací rukojeť lze nastavit do potřebné výšky pro obsluhu.

Hloubka řezu

Plynulé spuštění do řezu s ukazatelem a aretací hloubky řezu zajišťuje plnou kontrolu nad výsledným řezem.

Motor

Možnost volby pohonné jednotky Honda, Vanguard nebo Briggs&Stratton



Manipulační body

Dostatek manipulačních bodů pro snadné přemísťování.

Robustní konstrukce



Vyztužená rámová konstrukce zajišťuje vysokou tuhost stroje a široký podvozek vysokou míru stability pro dosažení perfektního řezu.

Plynulý řez

Utěsněná ložiska pojezdových koleček zaručují ochranu před zadíráním při pojezdu.

Bezpečnostní řemenice

Trojřemenice se třemi klinovými řemeny zajišťuje nejvyšší míru ochrany proti přetížení motoru.



TYP STROJE

Rozměry stroje (mm)

RZ 120	HMIN	HMAX	W	DMIN	DMAX
	950	1250	540	350	400

TECHNICKÉ PARAMETRY

PROVOZNÍ PARAMETRY

Provozní hmotnost	[kg]	100
Maximální hloubka řezu	[mm]	120/140
Průměr kotouče	[mm]	350/400
Upínání kotouče	[mm]	25,4
Otáčky nezatíženého vřetene	[ot/min]	3400
Typ pojezdu	[-]	Ruční
Elektrický startér	[-]	Ne

MOTOR

Výrobce a typ	Honda	GX270
Palivo	[-]	Benzín
Jmenovitý výkon (3600 ot/min)	[kW]	6,3
Cyklonový filtr	[-]	Ne
Emisní třída	[-]	EU Stage V

PROVOZNÍ KAPALINY

Objem vodní nádrže (skrápění)	[l]	20
Objem palivové nádrže (benzín)	[l]	5,3
Objem motorového oleje (10W30)	[l]	1,1

HYGIENICKÉ PARAMETRY

Hluk L _{pA,d}	[dB]	90
Hluk L _{WA,G}	[dB]	99+4
Vibrace a _{hvd}	[m/s ²]	10,42+4,17

VÝBAVA

Rámová konstrukce

Závěsné oko

Brzda pojezdu

Integrovaný systém skrápění s odjímatelnou nádrží

Utěsněná ložiska pojezdových kol

Nastavitelná výška rukojeti

Bezpečnostní řemenice

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Počítadlo motohodin

Páka plynu na panelu ovládání

Řezný kotouč na asfalt

Řezný kotouč na beton a armovaný beton